

FICHA TÉCNICA MÁQUINA BITUMINERA GLP

La máquina bituminera GLP SVPRO® ofrece ventajas significativas en trabajos de pavimentación, señalización vial y construcción, ya que optimiza los tiempos y costos en la aplicación de bitumen o adhesivos asfálticos:

- Permite aplicar bitumen de forma rápida y uniforme, reduciendo considerablemente el tiempo de trabajo en comparación con la aplicación manual.
- Optimiza el uso del material, evitando desperdicios por exceso de aplicación, y disminuye la cantidad de mano de obra reduciendo gastos en personal.
- Garantiza una capa uniforme y controlada de adhesivo, lo que aumenta la durabilidad de la superficie tratada.
- Minimiza la exposición directa del personal a altas temperaturas y vapores, disminuyendo riesgos de quemaduras o inhalación de gases.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones	Largo 1,500mm Alto 1,250mm Ancho 800mm
Peso	160kg
Capacidad de tanque	60L (bitumen) 38L (aceite térmico)
Modo de desplazamiento	Manual (empuje)
Tiempo de calentamiento	30 - 50 minutos
Tipo de combustible	GLP
Tipo de motor	2 tiempos, enfriado por aire, gasolina, monofásico
Marca/modelo de motor	Yamaha ET1 (Japón)
Voltaje nominal	220 V
Potencia	0.9kW
Procedencia	China